

IMPREGNADORA 4C 300X300

COATING 300X300 4C



DATO TECNICOS.

DIMENSIONES:

Longitud: 2.700 mm

Anchura: 1.200 mm

Altura: 1.700 mm

POSICIONAMIENTO MAQUINA. Manual

CONTROL DE VELOCIDAD EJE. 80 a 600 rpm.

AVANCE TRANSPORTADOR. 2 a 32 m/min.

POTENCIA. 3 Kw

VOLTAJE. 400 V 3 FASES/ NEUTRO + TIERRA

EQUIPAMIENTO. Rodillo D. 160 X 310 mm.

PESO. 950 kg

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS.

Length: 2.700 mm

Width: 1.200 mm

Height: 1.700 mm

MACHINE POSITION. Manual

SPEED IMPREGNATION ROLLERS. 80 to 600 rpm

SPEED CONVEYOR. 2 to 32 m/min

VOLTAJE. 400 V/3 PHASES/NEUTRAL+EARTH

POWER. 3 Kw

EQUIPMENT. ROLLERS D. 160 X 310 mm.

WEIGHT. 950 Kg

APLICACIONES

Tintado de vigas y tablas a cuatro caras mediante LASUR O ACEITES Etc.

Destinada para carpintería exterior cubiertas y Abuhardillados etc.

DESCRIPCION DE LA MAQUINA.

Panel de control integrado en la maquina.

Control de revoluciones por inverter.

Control del transportador por inverter.

Control de rodillos de impregnación altura y anchura analógico.

APLICATIONS.

Four sided impregnation or painting of beams.

For exterior elements, play ground furniture etc.

DESCRIPTION OF MACHINE

Dimensions

Machine functions operated by integrated control panel.

Manual and analogue adjustment of impregnation and rollers.



TALLERES M.C. P.I. EL BONY C/25 P.306 CATARROJA (VALENCIA) ESPAÑA
Tel.0034 961273489 mail:info@talleres-mc.com web:www.talleres-mc.com