

STRUCTURING



APLICACION.

Preparation of wood and veneered surfaces for an aged or structured effect. Acentuating the wood grain and as well as the characteristic process of saw cutting providing an excellent finish.

DESCRIPTION OF MACHINE.

Different composition available including.

Cross sanding group (GROUP B): Equipped with belt band to sanding the surface prior to structure it. Independent height adjustment motorized by linear guides, and with analogic position readout.

Structuring group (GROUP R): Shaft $\varnothing 40 \times 400\text{mm}$ they can be equipped with a power 4Kw per axis. Speed 900Rpm independent adjustment for each group motorized by linear guides, and with analogic position readout.

APLICACIONES

Preparación de superficies de la madera para un efecto de envejecido o rusticado, realizando las vetas en la madera así como el proceso característico del corte de sierra proporcionando un excelente acabado.

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

Distintas composiciones disponibles que pueden incluir:

Grupo de lijado transversal Grupo B Equipado con banda para el lijado de las superficies previo al rusticado, regulación de altura independiente motorizada, desplazamiento por guías lineales y con indicador de posición analógico.

Grupo de rusticado (Grupo R) Ejes de $\varnothing 40 \times 400\text{mm}$ libres que se pueden equipar con rodillos de hasta $\varnothing 200\text{mm}$, con una potencia de 4Kw por eje. Regulación de altura independiente para cada grupo y motorizada, desplazamiento por guías lineales y con indicador de posición analógico.



PINO / PINE TREE



ROBLE / OAK

MODELO MODEL	COMPOSICION COMPOSITION	ANCHO TRABAJO WORKING WIDTH	MEDIDAS LxAxHH (mm) SIZE LxWxH (mm)	PESO (Kg) WEGHT (Kg)	POTENCIA (Kg) POWER (Kg)
RK-400-RR		400	1340X1140X1360	550	8,75
RK-400-RRR		400	1740X1140X1360	720	13,3
RK-400-BRR		400	1740X1140X1360	750	11,3
RK-600-RR		600	1340X1340X1360	660	8,75
RK-600-RRR		600	1740X1340X1360	860	13,3
RK-600-BRR		600	1740X1340X1360	900	11,3