

LIJADORA SANDER

LM 22-4C

LM 22-4C



DATOS TECNICOS.

DIMENSIONES:

Longitud: 1.950mm

Anchura: 1.350mm

Altura: 1.750mm

CONTROL MAQUINA: Manual y visualizado

VELOCIDAD TRANSPORTE: 2 a 45m/min

CONTROL DE VELOCIDAD EJE: 100 a 600rpm

ANCHO DE TRABAJO: 200mm

ALTO DE TRABAJO: 80mm

VOLTAJE: Tierra neutra trifásica 400V

POTENCIA: 5,5Kw

PESO: 980Kg

TECHNICAL DETAILS

Length: 1.950mm

Width: 1.350mm

Height: 1.750mm

CONTROL MACHINE: Manual and displayed

SPEED CONVEYOR: 2 a 45m/min

SPEED SANDING AXLES: 100 to 600 rpm

WORKING WIDTH: 200mm

WORKING HEIGHT: 80mm

POWER: 5,5Kw

VOLTAJE: 400 V three phase neutral earth

WEIGHT: 980Kg

APLICACIONES

Lijadora de perfiles, listones, parquet, marcos de puertas, cocina, baño etc.

Lijado a cuatro caras.

DESCRIPCION DE LA MAQUINA.

Máquina semiautomática.

Control de la máquina mediante pantalla táctil

Control de rodillos lijadores, transportador inverter.

Rodillos de presión de lijado manual.

Pieza de ajuste de ancho manual.

APPLICATION.

Profile sander, rabbets, parquet, door frames, kitchen and bathroom.

Four-sided sanding.

DESCRIPTION OF MACHINE

Semi automatic machine.

Control of the machine by touch screen.

Control of sanding rollers, conveyor inverter.

Manual sanding pressure rollers.

Manual width adjustment piece.