




DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

La maquina DM-650-BT esta equipada con una banda de lijado transversal y dos grupos de discos independientes. La combinación de el lijado transversal con los discos de desbarbado produce unos óptimos resultados en el acabado de las superficies metálicas, eliminando rebabas y redondeando los cantos de las pieza.

DESCRIPTION OF MACHINE

The DM-650-BT machine is equipped with a cross-sanding belt and two independent sets of discs. The combination of cross-sanding and deburring discs produces optimal results in the finishing of metal surfaces, removing burrs and rounding the edges of workpieces.



COMPOSICION GRUPOS LIJADO MAQUINAS
COMPOSITION OF SANDING MACHINE GROUPS

CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS	ALTURA / HEGHT	ANCHO / WIDHT	LARGO / LENGHT	KILOS
DIMENSIONES MAQUINA / MACHINE DIMENSIONS	1960mm	1600mm	3120	1850
PESO/ WEIGHT				
	AVANCE / PREVIEW	Rpm	POTENCIA	ALTURA / HEGHT
TRANSPORTE / TRANSPORT	2-12 M/Min		0,75 Kw	
LIJADO TRANSVERSAL / TRANSVERSE SANDING	480 M/Min		1,5 Kw	100mm
ELEVACION L. TRANSVERSAL / TRANSVERSAL ELEVATION L.			0,37 Kw	
GRUPO PISADORES / PISADORES GROUP			0,37 Kw	100mm
GRUPO DISCOS 1 / GROUP DISCS 1		20-920	0,75 Kw	100mm
OSCILACION / OSCILLATION				
ELEVACION G DISCOS 1 / G DISC LIFT 1			0,37 Kw	
GRUPO DISCOS 2 / GROUP DISCS 2		20-920	0,75 Kw	
OSCILACION / OSCILLATION				
ELEVACION G DISCOS 2 / G DISC LIFT 2			0,37 Kw	
RODILLO LIMPIEZA 1 / CLEANING ROLLER 1		50-700	0,75 Kw	100 MANUAL
RODILLO LIMPIEZA 2 / CLEANING ROLLER 2		50-700	0,75 Kw	100 MANUAL
VACUUM		1500	3 Kw	
POTENCIA TOTAL / TOTAL POWER			9,8 kW	
	PRESION / PRESSURE			
AIRE / AIR	8 Atm			
PINTURA / PAINT	RAL 7016			
	Ø 120	Ø 150		
ASPIRACION / ASPIRATION	2	1		

